

2MP 超低照度 固定焦点 Wi-Fi バレット型 ネットワークカメラ DS-2CV2121G2-IDW



- 2MP 解像度による高品質な画像処理
- Wi-Fi 接続と簡単設置を実現
- 双方向音声機能内蔵により、リアルタイム監視が可能
- 効率的な H.265 圧縮技術
- 照射距離の長い高度な赤外線技術- EXIR 2.0 を搭載
- カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません。
- 防水・防塵(IP66)
- メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXC カードに対応、最大 256 GB



■仕様

■カメラ

イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.005 ルクス@ (F1.6、AGC オン)、白黒: IR で 0 ルクス
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
デイ&ナイト機能	IR カットフィルター
調整角度	パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355°

■レンズ

レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mm と 4.0 mm のオプション
焦点距離&FOV	2.8 mm、水平 FOV 111°、垂直 FOV 59°、対角 FOV 133° 4 mm、水平 FOV 91°、垂直 FOV 46°、対角 FOV 110°
絞り	F1.6
アイリスタイプ	固定
レンズマウント	M12
撮影可能距離	2.8 mm: 1 m~∞ 4 mm: 1.1 m~∞

■DORI

DORI	2.8 mm、D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m 4 mm、D: 52 m、O: 21 m、R: 11 m、I: 5 m
------	---

■照明

補助光の種類	IR
照射距離	最大 30 m
スマート補光機能	対応
IR 波長	850 nm

■ビデオ

メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル

■オーディオ

音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/ 16~64 Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応

■ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー
クライアント	有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 *カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません。
ウェブブラウザ	IE 10+: ライブビューにプラグインが必要 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス
■Wi-Fi	
Wi-Fi プロトコル	802.11n: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM
周波数範囲	2.412 GHz~2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40 MHz
変調方式	802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM
転送速度	11n: 最大 300 Mbps
ワイヤレス範囲	最長 120 m (実際の環境により性能は異なります)
アンテナ	アンテナ 2 本
■画像	
画像設定	回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能)
デイ・ナイト切り替え	自動、スケジュール、デイ、ナイト
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
画像処理	BLC、3D DNR
■インターフェース	
内蔵マイク	あり
内蔵スピーカー	あり
オンボードストレージ	メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXC カードに対応、最大 256 GB
リセットキー	あり
イーサネット端子	RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
■イベント	
基本イベント	モーション検知、異常
■全般	
電源	DC12 V ± 25%、0.5 A、最大 6 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。
保管条件	-30°C~60°C /湿度 95%以下(結露なきこと)

言語	英語、日本語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
起動および動作条件	-30°C~60°C /湿度 95%以下(結露なきこと)
材質	ベース: 金属、前面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート
寸法	Ø126 mm × 96.1 mm
梱包寸法	170 mm × 170 mm × 150 mm
重量	約 590 g
梱包重量	約 989 g
■ 認証規格	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
RF	FCC ID(FCC Part 15.247(BT または 2.4G))、 CE-RED(EN 301489-1 V2.1.1(BT または 2.4G)、EN 301489-17 V3.1.1(BT または 2.4G)、 EN 300328 V2.1.1(BT または 2.4G)、EN 62311:2008(BT または 2.4G))
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP66: IEC 60529-2013

■ 入手可能モデル

DS-2CV2121G2-IDW (2.8/4 mm)


■ 防食性能

Hikvision 製品は、防食性能に応じて3つのレベルに分類されています。以下の説明を参照し、使用環境に合わせて選択してください。

このモデルには特別な保護はありません。







レベル	説明
最高レベルの保護	このレベルの Hikvision 製品は、専門的な防食保護を必要とする場所で使用できるように装備されています。主な適用例としては、海岸線、ドック、化学プラントなどです。
中程度の保護	このレベルの Hikvision 製品は、中程度の防食性が求められる場所で使用できるように装備されています。主な適用例としては、海岸線から約 2 km 離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などです。
特別な保護なし	このレベルの Hikvision 製品は、特定の防食保護を必要としない場所での使用向けに装備されています。

■ 寸法図



単位: mm (インチ)

- アクセサリー
- オプション

DS-1272ZJ-120 ウォールマウント	DS-1272ZJ-120B ウォールマウント	DS-1271ZJ-120 ペンダントマウント
		
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com