

HUB (8ポート PoE 給電) DS-3E0510P-E/M







- ギガビット PoE 端子x8、ギガビット RJ45 端子x1、ギガビット SFP 光ファイバー端子x1 搭載
- IEEE 802.3at/af 規格準拠
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab および IEEE 802.3z 規格準拠
- PoE 端子向け 6 KV サージ保護
- PoE 電源管理
- ギガビットネットワーク接続
- ワイヤスピード転送対応 と ノンブロッキングデザイン
- ストアアンドフォワード式スイッチ
- 頑丈で強度の高い金属シェル
- 信頼できるファンレス設計

仕様

モデル		DS-3E0510P-E/M
ネットワーク パラメーター	端子	ギガビット PoE 端子×8、ギガビット RJ45 端子×1、ギガビット SFP 光ファイバ ー端子×1
	端子タイプ	RJ45 端子、全二重、MDI/MDI-X 適応型
	規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
	転送モード	ストアアンドフォワード式スイッチ
	MAC アドレステーブル	4 K
	スイッチング容量	20 Gbps
	パケット転送レート	14.88 Mpps
	内部キャッシュ	1.5 Mbits
PoE 電源	PoE 規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE 給電ピン	エンドスパン: 1/2(-)、3/6(+)
	PoE 端子	端子 1~8
	最大端子電力	30 W
	PoE パワーバジェット	58 W
全般	寸法 (幅×高さ×奥行)	217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm
	シェル	金属製、ファンレス設計
	総重量	1.37 kg
	正味重量	0.64 kg
	使用温度	-10°C~55°C
	使用湿度	5%~95% (結露なきこと)
	保管温度	-40°C~85°C
	保管湿度	5%~95%(結露なきこと)
	電源	48 VDC、1.35 A
	アイドル時の消費電力	7 W
	最大消費電力	65 W
認証規格	EMC	FCC (ANSI C63.4、47 CFR PART 15B) CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020、EN IEC 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN 55035:2017+A11:2020) IC (ICES-003: Issue 9)
	安全	UL (UL 62368-1) CB(IEC 62368-1:2014) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2019)
	化学	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2008)

入手可能モデル
DS-3E0510P-E/M

アクセサリ
オプション

HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	HK-SFP-1.25G-20-1310	HK-SFP-1.25G-20-1550
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

